

NovaLube

DriveFlow 30 Super2

Ulei motor – monograd



www.axatrade.ro

DESCRIERE PRODUS

DriveFlow 30 Super 2 este un ulei de motor monograd, formulat din uleiuri de bază minerale și un pachet de aditiv performant care asigură nivelul de performanță API SF/CC și SE/CC.

Contine uleiuri de baza rafinate, de inalta calitate si aditivi performanti antiuzura, anticoroziune, antioxidare, detergenti, antispumanti, care asigura o comportare buna a uleiului la temperaturi ridicate.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API SD/CC
- ACEA A1/B
- MIL-L 2104B

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de viscozitate		SAE J300	SAE 30
Densitate, la 15°C	g/cm ³	SR ISO 12185	0,900
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	9,3-12,5
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	215
Punct de curgere	°C	SR 13552	-20
TBN	mg KOH/g	SR ISO 3771	2
Tendinta - Stabilitatea spumei:			
-la 24°C	max	ISO 6247	50 – 0
-la 93,5°C	max		100 – 0
-la 24°C	max		50 – 0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul de motor DriveFlow 30 Super 2 trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C. Este important să fie ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate, deoarece aceste condiții pot afecta negativ proprietățile fizico-chimice ale produsului.