

AgriFarm 15W40 STOU

Ulei multigrad universal si multifunctional pentru tractoare

DESCRIERE PRODUS

AgriFarm 15W40 STOU este un ulei universal multigrad de tip Super Tractor Oil (STOU), conceput pentru utilizare pe tot parcursul anului în motoare, transmisii, sisteme hidraulice și frâne în baie de ulei ale utilajelor agricole și de construcții. Asigură porniri ușoare la rece, reduce frecarea și contribuie la menținerea curățeniei motorului.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-4
- API CG-4/SF

INDEPLINESTE CERINTELE

- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,884
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	109,6
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	14,8
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	140
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	232
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-30

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAF01