

Garden 2T - green

Ulei masini de grădinărit

DESCRIERE PRODUS

Garden 2T se obține din uleiuri de bază înalt rafinate și aditivi antioxidare, anticoroziune, antiuzură și detergent.

Pentru a se asigura amestecarea completă cu benzină, uleiul conține un presolvent, care să asigure și cerințele speciale privitoare la sistemul de injecție al uleiului.

Garden 2T red are un conținut redus de cenușă și o emisie scăzută de gaze și materiale toxice, atât la nivelul motorului, cât și al țevii de eșapament, datorită aditivului sintetic reducător de fum.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API TC+ • CEC TSC-3
- JASO FD • ISO-L-EGD

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de vâscozitate SAE			20
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,890
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	SR ISO 3104	32 - 78
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	5,5 - 9,3
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate, min	°C	ISO 2592	150
Punct de curgere, max	°C	ISO 3016	-20
Culoare			verde

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAG02