

K-Guard 68A

Ulei mineral aditivat pentru compresoare

DESCRIERE PRODUS

K-Guard 68A este un ulei mineral rafinat, cu adaosuri de aditivi antioxidanți, antiuzură și antispumanți, destinat lubrifierii compresoarelor de aer industriale. Are o vâscozitate ISO VG 68, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în care este necesară o peliculă lubrifiantă mai groasă, mai ales în condiții de temperaturi ridicate sau sarcini mari.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- DIN 51506 VCL/VBL

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de vâscozitate		SR ISO 3448	68
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	EN ISO 3675	0,900
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	SR ISO 3104	61,2 - 74,8
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	225
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-18
Proprietati de spumare TS – SS			
- la 24 ° C, cmc			25 - 0
- la 93,5°C, cmc		SR ISO 6247	25 - 0
- la 24° C, cmc			25 - 0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAK01