

Hydro 32 EP

Ulei hidraulic - extremă presiune

DESCRIERE PRODUS

Hydro 32 EP este un ulei hidraulic premium, pe bază de uleiuri minerale atent rafinate, formulat cu aditivi anti-uzură de tip EP (Extreme Pressure), antioxidanți, antispumanți și inhibitori de coroziune. Asigură protecție eficientă a componentelor și stabilitate termică excelentă în aplicații industriale și mobile, chiar și în condiții de lucru severe.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- DIN 51524 Part II HVLP
- ISO 6743-4: HV

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO VG			32
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	ASTM D4052	0,895
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	ASTM D445	28,8 - 35,2
Indice de vâscozitate, min		ASTM D2270	90
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	200
Punct de curgere, max	°C	ASTM D97	-24
Stabilitatea la oxidare de lungă durată după 1000 ore : Indice de neutralizare, max.	mg KOH/g	ASTM D943	2
Capacitatea de protecție contra ruginii oțelului		AST D665(A)	Fara urme de rugina

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAH04