

Hydro 68A

Ulei hidraulic aditivat

DESCRIERE PRODUS

Hydro 68A este un ulei mineral de înaltă calitate, special formulat pentru a asigura performanță și protecție în sisteme hidraulice industriale. Acesta este aditivat cu substanțe care îi conferă proprietăți antioxidante, antirugină, antiuzură, antispumante și dezemulsionante.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- DIN 51524 Part II
- ISO 6743-4: HM/HL

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO VG			68
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	ASTM D4052	0,905
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	ASTM D445	61,2 - 74,8
Indice de vâscozitate, min		ASTM D2270	90
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	210
Punct de curgere, max	°C	ASTM D97	-18
Stabilitatea la oxidare de lungă durată după 1000 ore : Indice de neutralizare, max.	mg KOH/g	ASTM D943	2
Capacitatea de protecție contra ruginii oțelului		AST D665(A)	Fara urme de rugina

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAH03