

DriveFlow 10W40

Ulei motor multigrad

DESCRIERE PRODUS

DriveFlow 10W40 este un ulei de motor mineral multigrad, destinat lubrifierii eficiente a motoarelor pe benzină și diesel. Oferă protecție excelentă împotriva uzurii, oxidării și formării depunerilor, asigurând o funcționare optimă a motorului în condiții normale de exploatare.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API CF/CD/SF

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de viscozitate		SAE J300	SAE 10W40
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,900
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	12,5 - 16
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	125
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	225
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-30
TBN	mg KOH/g	SR ISO 3771	9,0
Tendinta - Stabilitatea spumei:			
-la 24°C max		ISO 6247	10 - 0
-la 93,5°C max			50 - 0
-la 24°C max			10 - 0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAM02