

DriveFlow 40 Super 2

Ulei motor monograd

DESCRIERE PRODUS

DriveFlow 40 Super 2 este un ulei de motor monograd, dezvoltat pentru utilizarea în motoarele pe benzina sau motorina, care necesită un nivel de aditivare API SD/CC.

Contine uleiuri de baza rafinate, de înalta calitate și aditivi performanți antiuzură, anticorozivitate, antioxidare, detergenți, antispumanti, care asigură o comportare bună a uleiului la temperaturi ridicate.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API SD/CC
- ACEA A1/B
- MIL-L 2104B

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de viscozitate		SAE J300	SAE 40
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,905
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	12,5 - 16,3
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	220
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-20
Cenusa sulfat, max	%	SR ISO 3987	1,1
TBN	mg KOH/g	SR ISO 3771	6.0
Tendința - Stabilitatea spumei:			
-la 24°C max		ISO 6247	50 - 0
-la 93,5°C max			100 - 0
-la 24°C max			50 - 0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAM04