

Purotex 32

Ulei pentru masini de textile

DESCRIERE PRODUS

Purotex 32 poate fi utilizat ca lubrifiant al mecanismelor cu ace, pentru diverse tipuri de masini textile (circulare, plane), care prelucrează fire de orice tip (lână, bumbac, sau material sintetic). Asigura protecția organelor de mașini mobile, facilitand un consum de energie redus

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- ISO VG 32

BENEFICII

- Durată de viață lungă a mașinii
- Nu patează materialul
- Nu este toxic

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Valori tipice
Clasa de viscozitate		32
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	0,880
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	32
Punct de inflamabilitate	°C	170
Punct de curgere, max	°C	-15
Culoare		Transparent
Miros		Inodor

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAP02