

GearForce 80W-90 GL4

Ulei multigrad pentru transmisie auto manuale

DESCRIERE PRODUS

GearForce 80W-90 GL4 este un ulei pentru transmisii, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, cutii de transmisie și cutii de viteze cu acționare manuală. Formulată din uleiuri de bază cu aditivi de înaltă performanță cu proprietăți EP, anticoroziv, antioxidant, antiuzură, antispumant, satisface cerințele API Service GL-4 , precum și cerințele specificației MIL-L-2105 și a tuturor fabricanților care recomandă un ulei de asemenea vâscozitate și performanțe sau inferioare.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-4
- MIL-L-2105

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Densitate la 20°C	g/ml	SR ISO 3675	0,895
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	EN ISO 3104	14,0
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	108
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	220
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-30
Coroziune pe lama de cupru		SR ISO 2160	1b
Test FZG - Treapta de sarcina cu defectare		ASTM D 5182	12

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAG04