

GearForce T90 EP2-GL2

Ulei monograd pentru transmisie auto

DESCRIERE PRODUS

GearForce T90 EP2-GL2 este un ulei de transmisie monograd, formulat din uleiuri de bază minerale și un pachet de aditivi compus din inhibitori de coroziune, antioxidanți și antispumanti care asigură nivelul de performanță API GL-2.

Este destinat lubrifierii în condiții de sarcină ușoară și viteze de alunecare a roților dințate spiralate, tăiate oblic elicoidale precum și cutiilor de viteză mecanice ale anumitor tipuri de camioane.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-2

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de vâscozitate			SAE 90
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,905
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	16,5 - 20
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	200
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-15
Proprietăți de spumare TS - SS			
- la 24 ° C, cmc		SR ISO 6247	50-0
- la 93,5°C, cmc			50-0
- la 24° C, cmc			50-0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAG02