

GearForce T90 EP2-GL4

Ulei monograd pentru transmisie auto

DESCRIERE PRODUS

GearForce T90 EP2-GL4 este un ulei monograd, destinat pentru lubrifierea transmisiilor spiraloidale oblice sau cele cu roți dințate care lucrează în condiții de solicitare relativ ușoare și viteze variabile. Poate fi folosit și pentru cutiile de viteză manuale ale camioanelor pentru care se recomandă uleiuri de transmisie cu nivel de exploatare GL-4.

Contin aditivi care conferă protecție la uzura, coroziune, rugina, oxidare, rezistența la presiuni ridicate.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-4

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de viscozitate			SAE 90
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,915
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	16,5-18
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	85
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	220
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-18
Proprietati de spumare TS – SS			
- la 24 ° C, cmc			30-0
- la 93,5°C, cmc		SR ISO 6247	30-0
- la 24° C, cmc			30-0

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAG03