

Chain

Ulei ungerele lanț

DESCRIERE PRODUS

Chain este un lubrifiant special conceput pentru ungerea lanțurilor de drujbe, fierăstraie mecanice și alte echipamente cu lanțuri în mișcare. Formula sa este adaptată pentru a oferi aderență excelentă și protecție maximă împotriva uzurii, prelungind durata de viață a lanțului și a șinei de ghidaj.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- DIN 51501 L-AN
- ISO 6743-1

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
ISO VG			100
Densitate la 20°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,870 - 0,890
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	SR ISO 3104	90- 110
Punct de inflamabilitate, min	°C	ISO 2592	200
Punct de curgere, max	°C	ISO 3016	0-15
Culoare			verde

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAC01