

Valv T140 Tip I

Ulei mineral pentru transmisii industriale

DESCRIERE PRODUS

Valv T140 Tip I este un ulei de transmisie monograd, clasa SAE 140, obtinut din uleiuri de baza parafinice, cu bune proprietati de lubrifiere.

Se utilizeaza pentru lubrifierea transmisiilor prin angrenaje ale autovehiculelor, care necesita nivelul API GL-1.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-1

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa de viscozitate			SAE 140
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	SR ISO 12185	0,920
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	SR ISO 3104	22-24
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	75
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	220
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-3
Indice de neutralizare	mg KOH/g	ASTM D 974	0,1
Coroziune pe lama de cupru		SR ISO 2160	2c

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAV01