

Excavol TO-4 10W

Ulei mineral pentru transmisiile de putere si sistemele hidraulice ale utilajelor grele

DESCRIERE PRODUS

Excavol TO-4 10W este un ulei special dezvoltat pentru transmisiile de putere si sistemele hidraulice ale utilajelor de inalta performanta utilizate la constructia de drumuri, tractoare nerutiere, basculante, excavatoare si alte utilaje similare utilizate in constructii.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API CF
- API MT-1

INDEPLINESTE CERINTELE

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Valori tipice
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	0,880
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	40
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	6,2
Indice de vâscozitate, min		110
Punct de inflamabilitate	°C	235
Punct de curgere, max	°C	-30

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAF01