

Excavol TO-4 SAE 30

Ulei mineral pentru transmisii de putere si sistemele hidraulice ale utilajelor grele

DESCRIERE PRODUS

Excavol TO-4 SAE 30 este un ulei special dezvoltat pentru transmisii de putere si sistemele hidraulice ale utilajelor de inalta performanta utilizate la constructia de drumuri (tractoare nerutiere, basculante, excavatoare si alte utilaje similare utilizate in constructii.

NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API CF
- API MT-1

INDEPLINESTE CERINTELE

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4

CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Valori tipice
Clasa de viscozitate		SAE 40
Densitate la 15°C, max	g/cm ³	0,905
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	95
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	10,7
Indice de vâscozitate, min		90
Punct de inflamabilitate	°C	232
Punct de curgere, max	°C	-30

VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAF01