

NovaGrease U90Ca3

DESCRIERE PRODUS

NovaGrease U90Ca3 este o vâșelină lubrifiantă cu textură fină și rezistentă la apă, formulată pe bază de uleiuri minerale și îngroșător cu săpun de calciu. Oferă o bună stabilitate mecanică, rezistență ridicată la spălarea cu apă și protecție împotriva ruginii și coroziunii. Este potrivită pentru o gamă largă de aplicații industriale și auto care funcționează în condiții de sarcini și temperaturi moderate. Este adecvată pentru rulmenți industriali și auto, lubrifierea șasiului, pompe de apă și echipamente agricole, precum și pentru aplicații marine sau alte medii expuse la apă, datorită rezistenței sale bune la apă. Este recomandată pentru temperaturi moderate de până la +70 °C.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Stabilitate mecanică ridicată, rezistă la înmuiere și scurgeri în timpul utilizării.
- Aderență puternică la suprafețele metalice, reducând pierderile și consumul.
- Asigură lubrifiere fiabilă în condiții de șoc și vibrații.
- Reduce uzura și prelungește durata de viață a componentelor.
- Compatibilă cu materialele convenționale de etanșare.

APROBĂRI ȘI SPECIFICAȚII

DIN 51502, KP3E-10, ISO 12924, ISO L-XBBFA-3

SPECIFICAȚII TEHNICE

TEST	METODA DE ANALIZĂ	CARACTERISTICI
Tip de săpun		Calciu
Culoare		Verde/Roșu/Galben
Penetrare, lucrată, 25°C, 0,1 mm	ASTM D217	220-250
Punct de picurare	ASTM D566	Min. 95
Interval de temperatură de operare (°C)		-10 până la +70

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Acest produs nu prezintă riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corespunzător. Pentru informații detaliate privind siguranța, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate (SDS).

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui și de umiditate. Mențineți recipientele bine închise pentru a preveni contaminarea. Eliminați conținutul și ambalajele în conformitate cu reglementările locale.